

R509890 19" 3HE Global Rangierfeld 60xRJ45/s, Cat.6A ISO, voll bestückt

090.5371

**Lieferumfang**

- 19" 3HE Global Rangierfeld/s inkl. Kabelträgerplatte
- 15 Anschlussmodulträger Global/s
- Erdungssystem
- 60 Anschlussmodule Cat.6A ISO, RJ45/s inkl. EMV Schirmhauben und Staubschutzkappen
- Bezeichnungstreifen
- 19" Befestigungsskit
- Kabelbinder
- Montageanleitung

Gewicht

3074.000G

Technische Daten

Standardisierung (Norm)	IEC 60603-7-51: Elektrische Eigenschaften von Telekommunikations-Anschlussdosen; ISO/IEC 11801 Ausgabe 2.2: Juni 2011; EN 50173-1: Mai 2011;
Befestigung (Zoll)	19"
Höheneinheiten (HE)	3
Rack Einbaukomponente	Rangierfeld
Kapazität (Port)	60
Anzahl Verbinder (A)	60
Steckverbindertyp Anschluss (A)	RJ45
Kategorie Verbinder (A)	Kat.6A ISO
Schirmung Verbinder (A)	Ja
Halterung für Stecker/Modul	Modulträger
Farbencode NCS	S 2502-B
Farbe	mittelgrau
Bestückung	voll bestückt
Abmessungen	132.5 x 482.6 x 221 mm
Material	Stahl: DC01 (1.0330), 1.5 mm / Aluminium / Kunststoff: PA66, PC, glasfaserverstärkt, halogenfrei

Ausschreibungstext

19" 3HE Global Rangierfeld, 60 x RJ45, Cat.6A ISO, geschirmt

Modulares Rangierfeld für die Aufnahme von bis zu fünfzehn Anschlussmodulträger Global/s, installationsfreundlich durch "Snap-and-go"-Technik, mit komplettem Erdungssystem, Blindabdeckungen Global oder FiberModul 5.6TE. Vorbereitet für die Aufnahme des R&M-Sicherheits- und Umweltsystems, mit 3-stufigem Schutzkonzept: farbig, mechanisch, abschliessbar. Auswechselbare Bezeichnungstreifen, integrierter Kabelabfangträger, Befestigungsset, Beschriftungsfelder, Werkzeugfreies Ver- und Entriegelungssystem. Selbsttätige Erdkontaktierung über Federkontakte Profil aus Aluminium, Farbe farblos eloxiert; Kabelabfangträger aus Stahlblech (DC01A) 1.5 mm, Farbe blau passiviert; Seitenwand aus Kunststoff (PA), glasfaserverstärkt, halogenfrei, Farbe mittelgrau (NCS 2502-B).

Mit 15 Anschlussmodulträger Global, geschirmt aus Kunststoff (PC), halogenfrei, Farbe hellgrau (NCS 1005-R80B)

Mit 60 geschirmten RJ45-Anschlussmodule der Kat.6A ISO, für den Aufbau von Übertragungskanälen der Klasse EA mit bis zu 4 Steckverbindungen gemäss ISO/IEC 11801 Ausgabe 2.2, Juni 2011, EN 50173-1 Mai 2011 (DIN EN 50173-1) und Klasse F auf 2 Adernpaaren, erfüllt die Kat.6A Anforderungen der Normen ISO/IEC 11801 Ausgabe 2.2, Juni 2011, EN 50173-1 Mai 2011 sowie die US-Norm Cat.6A nach TIA 568-C.2, re-embedded getestet nach IEC 60603 -7-51 und 60512-27-100, interoperabel und rückwärtskompatibel zu Kategorie 5e und 6.

Geeignet für 10GBASE-T Applikationen gemäss IEEE 802.3™ Section Four bis 500 MHz und 100 m.

Geprüft im Rahmen der R&M-Fertigungskontrolle mit 100%-Stückprüfung Kompatibel mit RJ-Normsteckern (RJ11, RJ12, RJ45), spezial werkzeugfreie Beschaltung mit automatischen Schneiden vom Draht von Installationskabeln AWG 26 - 22 (0.4 mm - 0.65 mm) und Litze AWG 26/7 - AWG 22/7. X-Separator für individuelle Paarschirmung. Anschluss paarparallel ohne Auskreuzen der Paare gem. TIA 568-A/B, goldbeschichtete Bronzekontakte für >1000 Steckzyklen, IDC-Kontakte mit >20 Aufschaltzyklen, Übergangswiderstand 1000 Veff. PoE und PoE+ kompatibel gemäss Norm IEC 60512-99-001. 90°-Abgriff ohne Knicken des Kabels. Schirmkontaktierung mittels patentierter Schirmzunge mit integrierter Kabelzugentlastung, Schirmmaterial Bronze verzinkt, Erdkontaktierungen über 1 Steckzunge für Flachstecker 4.8 x 0.5 mm.

Material: Halogenfrei und schwermetallfrei nach EU-Richtlinien RoHS 2.

Anschlussmodul Cat.6A ISO, geschirmt mit Schirmhaube, Staubschutzkappe, Trägerplatte, Kabelbinder und Montageanleitung.